



Bi'Boya Comfort Tek Kat

Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, tek katta örten, silikon katkılı, silinebilir, mat, son kat dekoratif iç cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları

İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere ve macun üzerine uygulanır.

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır.
- Tek katta pürüzsüz mat dokunuşu ile şık mekanlar yaratır.
- Kolay uygulanır, tek katta üstün örtücülüğü sayesinde zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Silikon katkılı olup silinebilir.
- İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Su bazlı için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler; yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.
- Eski sentetik boyalı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Düz bir son görünüm istenmesi durumunda tüm yüzey Bi'Boya İnce Akrilik Macun veya Bi'Boya Çimento Esaslı Macun ile pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Tek katta örtücülük sağlamak için koyu renkten açık renge geçiş yapılacak yüzeyler Bi'Boya Trendy Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır.
- Eski solvent boyalı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler uygun renkte Bi'Boya Trendy Silikonlu Astar ile yeni boyanacak emici yüzeyler Bi'Boya Saten Alçı Astarı veya Bi'Boya Trendy Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi Bi'Boya Comfort Tek Kat iyice karıştırılmalıdır.
- Bi'Boya Comfort Tek Kat kullanıma hazırdır.

Uyarılar

- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5° C olmalıdır.
- Baz boyalar renklendirici ilavesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Depolama

Ağız açılmamış ambalajında, 5 - 35°C arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 2,5 L ve 15 L'lik plastik kova.
- 2,5 L'lik ambalajlar, 2'li olarak şirinklenmektedir.

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Beyaz, A, B ve D bazlarından Renk Bankası ile elde edilen binlerce renk
Yapısı	Akrilik Emülsiyon Esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,53 g/cm ³

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	Tam kuruması 24 saat Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,10-0,12 L/m ²
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası

Performans Bilgileri

TS EN 13300 Sınıfı

Parlaklık	Mat
Tane Büyüklüğü	İnce
Örtme Gücü	Sınıf 1 (7 m ² /L)
Yaş Ovma Direnci	Sınıf 1

Buradaki tüm öneri ve uygulama talimatları mevcut teknik tecrübemize dayanmaktadır. Proje şartlarındaki değişkenlikler sebebiyle firmamız tüm uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Burada tavsiye edilen yöntemler tüketici / uygulayıcının proje detaylarını dikkate alarak ürünün uygunluğunu belirleme sorumluluğunu, ortadan kaldırmaz.

Bu mesaj/doküman HİZMETE ÖZEL etiketi ile sınıflandırılmıştır.

