

LUXPEEL PROTECTION

წყლის ბაზაზე დამზადებული თხევადი დამცავი ფირი | Liquid Peelable Protective Coating

პროდუქტის აღწერა

LuxPeel Protection არის ინოვაციური, წყლის ბაზაზე დამზადებული პოლიმერული თხევადი საფარი. დატანის შემდეგ იგი შრება და გარდაიქმნება მტკიცე, ელასტიურ დამცავ ფირად. პროდუქტი სპეციალურად შემუშავებულია სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დროს მინის, მეტალო-პლასტმასის პროფილების, აკრილის, ქვისა და სხვა გლუვი ზედაპირების დასაცავად ნაკანრებისგან, საღებავის, ნალბის (დუღაბის) და ნაპერწკლებისგან.

ძირითადი უპირატესობები

მარტივი დატანა და აძრობა

დაიტანება ლილვით (გორგოლაჭით) ან შესასხურებლით. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ძერება მარტივად, ერთიან ფენად, ნარჩენების გარეშე.

სრული ზედაპირული დაცვა

მჭიდროდ ეკრება ზედაპირს და არ ტოვებს ჰაერის ბუშტუკებს, სადაც შესაძლოა მტკიცე ან ჭუჭყი ჩაგროვდეს.

ულტრაიისფერი (UV) მდგრადობა

მდგრადია მზის სხივების მიმართ, ინარჩუნებს ელასტიურობას და არ შრება ხისტი სახით ხანგრძლივი გამოყენებისას.

ეკოლოგიურად უსაფრთხო

წყლის ბაზაზე დამზადებული, ტოქსიკური გამსხნელების გარეშე, უსაფრთხოა როგორც შიდა, ისე გარე გამოყენებისთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

პარამეტრი	მნიშვნელობა / მახასიათებელი
ქიმიური შემადგენლობა	წყლის ბაზაზე არსებული პოლიმერული ემულსია
ფიზიკური იერი / ფერი	თეთრი/ცისფერი (შრობისას ხდება გამჭვირვალე)
სიმკვრივე	~ 1.05 - 1.10 გ/სმ ³
შრობის დრო (23°C, 50% RH)	შეებაზე: 1-2 საათი სრული შრობა: 12-24 საათი
ხარჯი (წასმის ნორმა)	~ 150 - 250 გრ/მ ² (ფენის სისქის მიხედვით)
გამოყენების ტემპერატურა	+5°C - დან +35°C - მდე
შეფუთვა	5 კგ და 20 კგ პლასტმასის ტარა

გამოყენების ინსტრუქცია

- ზედაპირის მომზადება:** დასამუშავებელი ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა, მტკიცისა და ცხიმისგან თავისუფალი.
- დატანა:** პროდუქტი მზადაა გამოყენებლად. დაიტანეთ თანაბარ ფენად ლილვით (Paint Roller) ან უჰაერო შესასხურებლის (Airless Spray) საშუალებით.
- მოცილება:** სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ფირის კუთხე ნაძირით და აძრეთ მთლიანი ფენის სახით.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა: არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმიან ამინდში ან +5°C-ზე დაბალი ტემპერატურის პირობებში. ინსტრუქციები გამოყენებისთანავე გარეცხეთ წყლით.